



FOCUS STICK 160 E PFC DRAAGBARE MMA-INVERTER

De Focus Stick 160 E is een éénfase (230 V) inverterapparaat, ideaal voor het mobiele serviceteam, lassen op locatie en gebruik in de werkplaats.



FOCUS STICK 160 E PFC

DRAAGBARE MMA-INVERTER

De Focus Stick 160 E last de meeste soorten rutiel en standaard elektroden in diameters tot 3,2 mm. Voor nog meer flexibiliteit heeft de lasser de beschikking over de optie van plus- of min-polariteit op de lastang.

Eenvoudig TIG-lassen met aanstrijk-ontsteking is ook mogelijk.

De Focus Stick 160 E is uitgerust met PFC (Power Factor Correction), een elektronisch circuit dat zorgt voor maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies dat lassen mogelijk maakt met een ong. 25% hogere lasstroom met zekeringen van slechts 16 A.

Een nieuwe technologie maakt een netspannings-tolerantie van -40 tot +10% mogelijk, waardoor lassen met een lange aansluitkabel of aansluiting op een stroomaggregaat mogelijk is.

STANDAARD

- Lastang, incl. 3 m kabel
- 2 m aardkabel
- Draagband
- 16 A Schuko-stekker

Wijzigingen voorbehouden.

STROOMBRON	FOCUS STICK 160 E PFC
Aansluitspanning, V	1x230 -40/+10%
Zekering, A	16
Inschakelduur 40 °C 100%, AV	100/24,0
Inschakelduur 40 °C 60%, AV	120/24,8
Inschakelduur 20 °C 100%, A	120/24,8
Inschakelduur 20 °C 60%, A	150/26,0
Open spanning, V	70
Stroombereik, A	20-160
Beschermingsklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10
Afmetingen (HxBxL), mm	230x150x410
Gewicht, kg	7,8

Focus Stick 160 E PFC
- bedieningspaneel



Focus Stick 160 E PFC
- ideaal voor alle reparaties



OPTIONELE ACCESSOIRES

- TIG Ergo 101 toorts 4 m slangenpakket (80392615)
- Focus² ADF-lashelm (81910599)
- Bikhamer (81920003)



Migatronix Nederland BV
Hallenweg 34, 5683 CT Best
Postbus 417, 5680 AK Best
Telefoon: (+31) 0499-375000
Telefax: (+31) 0499-375795
E-mail info@migatronix.nl
www.migatronix.nl