



# WELDING CONSUMABLES

# EUROTROD

# CONSOMMABLES DE SOUDAGE

## Basis beklede laselektroden

<b>BN 18</b>	E 7018.1 - Basis beklede elektrode met 110% rendement voor het lassen van constructies met hoge weerstandeisen. Koudscheuren bestendig, stabiele boog en gemakkelijk te verwijderen slak.
02000666	2,5mm x 350mm
02000667	3,25mm x 350mm
02000668	4,0mm x 350mm
02000669	4,0mm x 450mm
02000670	5,0mm x 450mm
<b>BD 22</b>	E 7016 - Dubbel beklede basis elektrode voor het lassen van constructies met gemiddelde weerstandeisen. Ook geschikt voor constructies met een dynamische belasting. Dankzij de dubbel beklede wand is de boog zeer stabiel en gefocust. Aanbevolen voor grondlagen in piping industrie. Alle posities lassen.
02000673	2,5mm x 350mm (1,5kg / 9kg) - vacuüm verpakt
02000674	3,25mm x 350mm (1,6kg / 9,6kg) - vacuüm verpakt
02000675	3,25mm x 450mm
02000676	4,0mm x 350mm
02000677	4,0mm x 450mm
02000678	5,0mm x 450mm

